

Bloc porte vitré EW30/EI30

1 vantail ou 2 vantaux - Porte à chants droits


PV n°10-A-450 + extensions





EW30/EI30





Elévation et coupes




1 VANTAIL



2 VANTAUX



Détail sur coupe



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté
Huissierie de section adaptée à la cloison (mini 72x57)
- Joint** Coupe-feu
- Articulation** 3 ou 4 paumelles universelles
- Fermeture** Serrure 1 point axe à 50 (béquille à 1045 mm bas de porte)
Condamnation par cylindre 30x50 (non fourni)
- Certification** Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre** Traverse intermédiaire
- Vitrage** Vitrage et accessoires de pose fournis (non posés)
- Fermeture** Ferme porte encastré, gâche électrique, verrous
- Isolation** Joint isophonique, affaiblissement acoustique selon fiche technique du vitrage (sur demande)

Pour vitrage PYROBELITE 10 2B2 11mm (EW30) et vitrage PYROBEL 16 2B2 17mm (EI30)
Commande uniquement en bloc porte

DIMENSIONS

Hauteur de porte standard 2040
Largeur hors tout de 430 à 1230
Passage maxi Ht 2818 x Lg 1438 - 1 Vtl
Passage maxi Ht 2450 x Lg 2220 - 2 Vtx
Toutes dimensions sur demande



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

BLOC PORTE EW30/EI30

Indice 03

03-2021