

Façade de gaine FGP40 EI30

1 vantail avec imposte - Porte en feuillure

PV EI_{1,2} 30 n°EFR-19-003362 - Acoustique BEB2.J.6075-6



Toutes dimensions



Feu

EI30




Acoustique


30/39/45 dB




Coupe horizontale



Coupe verticale



Elévation



CARACTÉRISTIQUES

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 68x57
Ouvrant	Médium 40 mm
Joint	Coupe-feu
Articulation	Paumelles Universelles ou charnières encastées (Ref FGC40 EI30)
Fermeture	Batteuses carré de 10x6 GDF
Certification	Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre	Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant	Stratifié
Fermeture	Batteuses manuelle carré 10x6 GDF ou triangle EDF Crémone 3pts en applique pour cylindre européen (cylindre hors lot)
Isolation	Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 30/39/45$ dB (sur demande)

POSE

Support	Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation	Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 57 + 57
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 1973 x Lg 786
 Hauteur Hors Tout Maxi 2500

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 68x57, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP40 EI30 1VTL AI

Indice 04

03-2021