

Façade de gaine FGP55 EI60

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV E1,2 60 n°EFR-19-003361 - Acoustique BEB2.J.6075-5




EI60

33/40/46 dB


Coupe horizontale



Coupe verticale



Elévation



CARACTÉRISTIQUES

- Cadre Ouvrant** Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 85x68
Joint Médium 55 mm
Articulation Coupe-feu & isophonique
Fermeture Paumelles Universelles **ou charnières encastrées (Ref FGC55 EI60)**
Certification Crémone à larder 3pts à carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Produit certifié PEFC

OPTIONS

- Cadre Ouvrant** Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon Stratifié
Fermeture Adaptateur triangle EDF
Isolation Joint isophonique et isolation laine de roche, affaiblissement acoustique de $R_w = 33/40/46$ dB (sur demande)

POSE

- Support** Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton 100mm
Fixation Vis (6x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

- Hors Tout = Passage + 68 + 68
Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
Pas de passage mini
Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464
Hauteur Hors Tout Maxi 3000

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55

www.breheret.com

FGP55 EI60 2VTX AI

Indice 03

03-2021