


Façade de gaine FGC22 EI15

2 vantaux avec imposte - Porte en feuillure


PV EI1,2 15 n°EFR-14-001541 + Ext. 17/1 & 20/2




EI15



Coupe verticale



Élévation



CARACTÉRISTIQUES

Cadre Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x50
Ouvrant Médium 22 mm
Joint Coupe-feu
Articulation Charnières invisibles
Fermeture Batteuses carré de 10x6 GDF, verrous sur semi-fixe
Certification Produit certifié PEFC

OPTIONS

Cadre Sections supérieures avec ou sans rainure à brique, traverse basse élargie, talon
Ouvrant Stratifié, alésage bois périphérique, grille de ventilation
Fermeture Batteuses manuelle ou automatique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Batteuse 3 pts en applique carré 10x6 GDF ou triangle EDF
 Serrure 1 pt ou 3pts en applique pour cylindre européen (hors lot)
Isolation Isolation laine de roche

POSE

Support Cloison plaque de plâtre EI60 ou béton 100mm
Fixation Vis (5x90 mini) et cheville nylon, joint acrylique intumescent en périphérie

DIMENSIONS

Hors Tout = Passage + 50 + 50
 Dimensions sur mesure (dans les limites du P.V.)
 Pas de passage mini
 Passage maxi Ht 2604 x Lg 1763
 (surface maximale du vantail inférieure à 4,29 m²)
 Hauteur Hors Tout Maxi 3450

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 58x50, seules les côtes du vantail et la surface seront prises en compte pour le respect du PV



Tel. 02 41 75 77 55
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

FGC22 EI15 2VTX AI

Indice 03

03-2021