

Façade de gaine FGCA24 EI30 - 1 vantail avec imposte

Porte en applique / PV EI_{1,2} 30 n°EFR-14-000424 + Ext. n°20/2 - Acoustique n°BEB2.J.6075-2



EI30



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)

Dimensions



Hors Tout = Passage + 40 + 40

Dimensions sur mesure
(dans les limites du P.V.)


Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2250 x Lg 920

Hauteur Hors Tout Maxi 3000



**Affaiblissement
acoustique ***
30 / 37 / 43 dB



Caractéristiques

Cadre	Bois exotique ou bois dur lamellé/abouté 58x40
Ouvrant	Panneau 24 mm - parement médium
Joint	Foisonnant
Articulation	Charnières invisibles
Fermeture	3 batteuses carré de 10x6
Certification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Bois exotique finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre, carreaux de plâtre ou béton
Pose	Vis (4.5x60 mini) et cheville nylon

* Affaiblissement acoustique sur demande

Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la

section standard de 58x40, seules les côtes de passage seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

FGCA24 EI30 1 vantail avec imposte

PV EI_{1,2} 30 n°EFR-14-000424 + Ext 20/2

Acoustique n°BEB2.J.6075-2

FGCA24 EI30 1VTL AI

Indice 04 | 05-2020