

Façade de gaine FGP55 DH EI60 - 1 vantail ou 2 vantaux sans imposte

Porte en feuillure / Traverse intermédiaire / PV EI_{1,2} 60 n° EFR-19-V-000485-C - Acoustique n°BEB2.J.6075-5

**Affaiblissement
acoustique ***
33 / 40 / 46 dB



EI60



Toutes dimensions
(dans la limite du PV)

Dimensions




Hors Tout = Passage + 68 + 68

Dimensions sur mesure
(dans les limites du P.V.)

Pas de passage mini

Passage maxi Ht 2390 x Lg 864
(1 vantail)

Passage maxi Ht 2390 x Lg 1464
(2 vantaux)



Caractéristiques

Cadre	Hêtre lamellé/abouté 85x68 Traverse intermédiaire pour passage de main courante (mini 136x85)
Ouvrant	Médium 55 mm
Joint	Intumescent et isophonique
Articulation	Paumelles Universelles
Fermeture	crémone 3 point à carré de 10x6 verrous sur semi-fixe
Cetification	Produit certifié sur demande

Options

Cadre	Essence finition à vernir Sections supérieures avec ou sans rainure à brique Traverse basse élargie et/ou talon
Ouvrant	Stratifié

Support & pose

Support	Cloison plaque de plâtre EI120 ou béton
Pose	Vis (6x90 mini) et cheville nylon Joint acrylique intumescent à l'intérieur de la gaine

Variante avec articulation par charnières invisibles
Référence FGC55 EI60

* Affaiblissement acoustique sur demande / Les côtes hors tout sont données à titre indicatif avec la section standard de 85x68, seules les côtes de passage seront prises en compte pour le respect du PV



Entreprise BREHERET
2 rue des Landes, BP 41523
49115 St PIERRE MONTLIMART
Tel 02 41 75 77 55
Fax 02 41 75 18 99
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

Façade de gaine

Domaine Hospitalier
FGP55 DH EI60 1 vantail ou 2 vantaux sans imposte

PV EI_{1,2} 60 EFR-19-V-000485-C / Acoustique BEB2.J.6075-5

FGP55 DH EI60 SI

Indice 02 | 05-2020