

# Trappe de visite TVB35 EI15 ECO

Cadre de 50mm - fixation par équerre

PV EI<sub>1,2</sub> 15 n°EFR-16-001120 + Ext. 21/2 - Acoustique BEB2.G.6062-1 - BBC BV13-639



Toutes dimensions



Feu

EI15




Acoustique


35 dB




Coupe horizontale



Coupe verticale



Elévation



## DIMENSIONS

\* Trappes en stock (dans la limite des stocks disponibles) - Hauteur x Largeur

Passage	Réserve	Hors Tout
200x200	292x292	308x308
300x200	392x292	408x308
300x300	392x392	408x408
400x200	492x292	508x308
400x300	492x392	508x408
400x400	492x492	508x508
500x500	592x592	608x608
600x600	692x692	708x708

Dimensions hors standard sur demande (dans les limites du P.V.)

Passage mini 200x200 / maxi 600x900

## CARACTÉRISTIQUES

- Cadre** Médium 50x54, fixation par équerres
- Ouvrant** Médium 40 mm
- Joint** Isophonique coupe feu
- Fermeture** Batteuses carré de 6x6 (2 batteuses jusqu'à 600x600, 4 batteuses au delà)
- Finition** Prépeint blanc
- Certification** Produit certifié PEFC

## OPTIONS

- Finition** Laqué blanc

## POSE

- Support** Doublage ou gaine technique (2 plaques de plâtre 13mm + ossature métallique, isolation facultative) / Cloison plaque de plâtre ou béton
- Fixation** Equerre 30x30 (fournie) vissé par vis 4x25, joint acrylique intumescent en périphérie intérieure



Tel. 02 41 75 77 55  
fabrication@breheret.com

www.breheret.com

TVB35 EI15 ECO

Indice 03

03-2021